Tepelné prostupy oken a dveří

Systém	Gealan S8000IQ		Gealan S7000IQ	Ponzio PE 78		Ponzio PE 68
Zasklení	Okna (U_w)	Dveře (U_D)	Okna (U_w)	Okna (U_w)	Dveře (U_D)	Okna (U_w)
Dvojsklo U_g=1,1	1,2 / 1,2	1,4 / 1,4	1,2 / 1,2	1,4 / 1,4	1,5 / 1,5	1,5 / 1,5
Dvojsklo U_g=1,0	1,2 / 1,1	1,3 / 1,3	1,2 / 1,1	1,3 / 1,3	1,4 / 1,4	1,4 / 1,4
Trojsklo U_g=0,7	0,95 / 0,94	1,1 / 1,1	0,95 / 0,93	1,2 / 1,1	1,2 / 1,2	1,2 / 1,2
Trojsklo U_g=0,6	0,88 / 0,87	1,1 / 1,1	0,88 / 0,86	1,1 / 1,0	1,1 / 1,1	1,1 / 1,1
Trojsklo U_g=0,5	0,82 / 0,80	1,0 / 1,0	0,81 / 0,80	0,98 / 0,96	1,1 / 1,1	1,1 / 1,1
Výplň 24mm (U_P=1,1)	-	1,3	-	-	1,4	-
Výplň 36mm (U_P=0,7)	-	1,1	-	-	1,1	-
Výplň 40mm (U_P=0,6)	-	1,0	-	-	1,0	-
	Distanční (meziskelní) rámeček TGI / Superspacer	Distanční (meziskelní) rámeček TGI / Superspacer	Distanční (meziskelní) rámeček TGI / Superspacer	Distanční (meziskelní) rámeček TGI / Superspacer	Distanční (meziskelní) rámeček TGI / Superspacer	Distanční (meziskelní) rámeček TGI / Superspacer